








## Használati útmutató 3D PVC falpanelhez és ragasztóhoz

Tisztítsa meg a felületet Clean the surface Curățați suprafața Očistete povrch	Jelölje a felületet Mark the surface Marcați suprafața Označte zed	Vágja le a paneleket Cut the panel Tăiați panoul Upravte velikost panelu	Vigye fel a ragasztót Apply a glue Aplicați un lipici Naneste lepidlo na panel	Illessze és rögzítse a paneleket Stick a panel and fix it with tape Lipiți un panou și fixați cu bandă Prilepte a zafixujte panel na zed	
<b>1</b> 	<b>2</b> 	<b>3</b> 	<b>4</b> 	<b>5</b> 	<b>6</b> 
A fal felületének száraznak, tisztának és pormentesnek kell lennie.	Vízmértékkel vagy vonalzóval jelöljön fel vízszintes jelzéseket a falon, ha szükséges.	Vágja le a panelt a kívánt méretre ollóval vagy tapétázó késsel.	Vigyen fel ragasztót a panel hátoldalára (a rögzítés megkönnyítésére használhat kétoldalú ragasztószalagot is).	Ragassza a panelt a falra 3-6 mm átfedéssel, és rögzítse kézzel, ideiglenesen ragasztó- vagy maszkoló szalaggal, ha szükséges.	

• A burkolni kívánt felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Nem lehet pergő, málló, porló részek, valamint penészes, vizes, sókivirázott a fal. Használjon megfelelő tisztítószert a por és szennyeződés eltávolításához.

• Vízmérték jelölje ki, hogy hol kezd a burkolást, hogy szép egyenes legyen

• A ragasztót a falpanel hátoldalára, lehetőleg a falburkolat érintkezési felületére, mind a perem, mind a panel belsejére, több ponton kell felhordani. Helyezze a panelt a kívánt területre a falhoz és óvatosan nyomja meg. A felragasztást +5 ° C és +40 ° C között lehet elvégezni.

A friss ragasztómaradékot azonnal száraz törlő ronggyal vagy [Szilikon, ragasztó, festék... tisztító kendő kézzől, felületről, 20 db/csom](#) el kell távolítani.

Szükség esetén a paneleket ollóval, barkácskéssel (szikével) méretre tudja vágni.

Felragasztáshoz az alapfelületnek megfelelő ragasztót használjon.

Nedvszívó felületre (fal, vakolat, gipszkarton) ajánljuk a [T-REX Szálerősített szerelőragasztó 310 g](#) vagy [Pattex Fix Super ragasztó \(400g\) folyékony szög](#) ragasztót.

Nem nedvszívó felületre (pl csempe) ajánljuk a [Fix ALL Flexi Ragasztó](#) vagy [Mester Szuper Mindent Ragasztó](#) -t.

Olvassa el a ragasztó használati útmutatóját is!

### **PVC falburkolatok tisztítása:**

A panelek tisztításához nem használható oldószeres, savas, vagy lúgos hatású tisztítószer, mert a panelek nyomtatott felületét károsítja!

Az alapanyag vízálló a felülete semleges mosószeres vízzel tisztítható, mely azt jelenti, hogy letörölhető nedves, vizes törlőkendővel, de **nem áll ellen a dörzs szivacsnak, a vegyszeres tisztítószereknek és a súrolószereknek.**

Dörzsölés és vegyszerek hatására a nyomtatott felület (mintázat) lekopik.

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! Fuchs Józsefné ev.